

TECHNISCHES DATENBLATT

Schutzband, Art. 0888 001 250/251

Technische Daten

Rollenlänge	10 m / 50 m
Breite Schutzzone	40 mm
Gesamtbreite	50 mm
Trägermaterial	Gewebe aus Polyamid/Aramid
Farbe	Gelb
Trägerstärke	0,65 mm
Gesamtstärke	0,75 mm
Kleber	Haftschmelzkleber
Abdeckung	Folie
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
UV-Beständigkeit	200 Std. gemäß DIN EN ISO 4892-2
Alkalibeständigkeit	Ja
Säurebeständigkeit	Ja
Silikonverträglichkeit	Ja
Acrylverträglichkeit	Ja



Anwendung

Zum Schutz der zweiten Abdichtungsebene vor ungewolltem Durchtrennen im Sanierungsfall im Bereich von Silikonfugen (Wand-, Bodenfuge sowie Wannen- und Duschrand)

Verarbeitung

Die Schutzfolie von der Rückseite abziehen und mit der selbstklebenden Seite auf das zu schützende Dichtband aufkleben.

Lagerung

Trocken bei Raumtemperatur. Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.